

耐熱性に優れた屋内外兼用の排水管継手
アキレスジョイント『AP-RS シリーズ』
2019年4月より全国で販売へ

2019.03.28

～『AP シリーズ』が耐候性を強化してリニューアル～

アキレス株式会社(本社:東京都新宿区、社長:伊藤 守)は、優れた耐熱性で好評をいただいているアキレスジョイント『APシリーズ』の耐候性を強化リニューアルし、『AP-RSシリーズ』として2019年4月1日(月)から全国で販売を開始します。

アキレスジョイント『AP-RSシリーズ』は、耐候性に優れた合成ゴム(CSM^{※1})を本体に使用することにより、屋内配管はもちろん、橋梁、雨どい、マンション配管など屋外配管にも幅広く使用することが可能になりました。塩ビ製より耐熱性に優れる合成ゴム製のため、熱湯(60℃～100℃以下)が瞬間的に流れても問題なく、給湯器や食洗器の下部などキッチン排水用にも適しています。

「AP-10040RS」は、これまでの『APシリーズ』ではラインアップされていなかった大口径タイプで、VP・VU100φに対応しています。最大曲度90度・最大許容芯ズレ8cmまで対応し、ジャバラ部分を伸縮させることで全長を330mm～436mmまで調整できます。

本製品を掲載した2019年度版アキレスジョイント総合カタログは4月発行です。

※1 クロロスルホン化ポリエチレンゴム: 耐候性・耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・耐油性に優れる。



【アキレスジョイント『AP-RSシリーズ』(「AP-10040RS」)】

アキレスジョイント『AP-RS シリーズ』の製品概要は以下の通りです。

製品名 : アキレスジョイント『AP-RS シリーズ』

製品情報 :

品番	全長	適用パイプ	最大曲度	最大許容芯ズレ	設計単価
AP-10040RS	436mm	VP・VU100φ	90°	8cm	オープン価格
AP-753RS	352mm	VP・VU75φ	90°	10cm	8,800 円+税
AP-752RS	254mm	VP・VU75φ	45°	4cm	8,400 円+税
AP-502RS	268mm	VP・VU50φ	90°	8cm	4,800 円+税
AP-401RS	254mm	VP・VU40φ	90°	8cm	4,000 円+税

製品特長 : **■耐候性に優れる屋内外兼用継手**

耐候性に優れた合成ゴム(CSM^{※1})を本体に使用することで、屋内配管はもちろん、屋外配管にも幅広く使用することが可能となりました。

※1 クロロスルホン化ポリエチレンゴム: 耐候性・耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・耐油性に優れる。

■熱湯(60~100℃)が瞬間的に流れる場所に対応

給湯器や食洗器の下部などキッチン排水用にも適しています。

■大口径品をラインアップ

VP・VU100φ対応の「AP-10040RS」をラインアップし、橋梁等でも使用することが可能となりました。

販売地区 : 全国

ホームページ : <https://www.achilles.jp>

<お問い合わせは 引布販売部 まで>